



Afmetingen

Artikelnummer	Dh6	Dmin	L1	LH	L	w+0,05	tmax	a	f	d
G1.4.20.06.05R	4	2	6	8	22	0,5	0,4	1,75	0,6	1,15
G1.4.30.06.07R	4	3	6	8	22	0,75	0,6	2,7	0,7	1,9
G1.4.40.11.10R	4	4	11	13	27	1	0,8	3,5	1,5	2,4
G1.4.40.16.10R	4	4	16	18	32	1	0,8	3,5	1,5	2,4
G1.5.50.16.10R	5	5	16	18	32	1	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.21.10R	5	5	21	23	37	1	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.31.10R	5	5	31	33	47	1	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.16.15R	5	5	16	18	32	1,5	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.21.15R	5	5	21	23	37	1,5	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.31.15R	5	5	31	33	47	1,5	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.16.20R	5	5	16	18	32	2	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.5.50.21.20R	5	5	21	23	37	2	1,0	4,4	1,9	3,2
G1.6.60.16.10R	6	6	16	18	32	1	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.21.10R	6	6	21	23	37	1	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.26.10R	6	6	26	28	42	1	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.16.15R	6	6	16	18	32	1,5	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.21.15R	6	6	21	23	37	1,5	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.26.15R	6	6	26	28	42	1,5	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.16.20R	6	6	16	18	32	2	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.21.20R	6	6	21	23	37	2	1,8	5,3	2,3	3,3
G1.6.60.26.20R	6	6	26	28	42	2	1,8	5,3	2,8	3,3
G1.7.70.26.10R	7	7	26	28	42	1	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.31.10R	7	7	31	33	47	1	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.36.10R	7	7	36	38	52	1	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.16.15R	7	7	16	18	32	1,5	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.26.15R	7	7	26	28	42	1,5	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.31.15R	7	7	31	33	47	1,5	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.16.20R	7	7	15	18	32	2	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.26.20R	7	7	26	28	42	2	2,5	6,3	2,8	3,6
G1.7.70.31.20R	7	7	31	33	47	2	2,5	6,3	2,8	3,6