



Afmetingen

Artikelnummer	D	R	d	H	L
GM-2BS-R0.15 KMG303	0,30	0,15	4	0,5	50
GM-2BS-R0.20 KMG303	0,40	0,2	4	0,6	50
GM-2BS-R0.25 KMG303	0,50	0,25	4	0,8	50
GM-2BS-R0.30 KMG303	0,60	0,3	4	0,9	50
GM-2BS-R0.35 KMG303	0,70	0,35	4	1	50
GM-2BS-R0.40 KMG303	0,80	0,4	4	1,2	50
GM-2BS-R0.45 KMG303	0,90	0,45	4	1,3	50
GM-2BS-R0.50 KMG303	1,00	0,5	4	1,5	50
GM-2BS-R0.60 KMG303	1,20	0,6	4	1,8	50
GM-2BS-R0.70 KMG303	1,40	0,7	4	2	50
GM-2BS-R0.80 KMG303	1,60	0,8	4	2,5	50
GM-2BS-R0.90 KMG303	1,80	0,9	4	2,7	50
GM-2BS-R1.00 KMG303	2,00	1	4	3	50
GM-2BS-R1.25 KMG303	2,50	1,25	4	3,7	50
GM-2BS-R1.50 KMG303	3,00	1,5	4	4,5	50

Materiaal		Fz (voeding) mm/omwenteling				
		Vc m/min	0,3 t/m 0,7mm	0,8 t/m 1,0mm	2 t/m 3mm	4 t/m 5mm
Staal	Ongelegeerd staal ST37 ST52/3	130m/min (100-140)	0,01	0,02	0,02	0,03
	Laaggelegeerd staal C45 C60	95m/min (80-100)	0,01	0,02	0,02	0,03
	Hoog gelegeerd staal 36CrNiMo4 42CrMo4	75m/min (60-80)	0,01	0,02	0,02	0,02
Roestvrijstaal	RVS ferritisch / martenitisch 403-416 - 420	45m/min (40-50)	0,01	0,02	0,02	0,02
	RVS Austenitisch 303-304-316	40m/min (35-45)	0,01	0,02	0,02	0,02
Gietijzer	Grijs gietijzer GG10-GG15-GG20	95m/min (80-100)	0,01	0,02	0,02	0,03
	GG25-GG30-GG35-GG40					
	Nodulair gietijzer	80m/min (70-90)	0,01	0,02	0,02	0,03
	GGG40-GGG50-GGG60-GGG70					