


HSSCo verzinkfrees 90° ,TiN gecoat, voor universeel gebruik
Cilindrische schacht, DIN335C, met drie snijkanten



Afmetingen



Artikelnummer	d1	verzink bereik	d2	l1
CO48-10,4	10,4	2,5-10,4	6	50
CO48-12,4	12,4	2,8-12,4	8	56
CO48-16,5	16,5	3,2-16,5	10	60
CO48-20,5	20,5	3,5-20,5	10	63
CO48-25	25	3,8-25	10	67
CO48-31	31	4,2-31	12	71

Materiaal		F (voeding) mm/omwenteling			
		Vc m/min	4,3 t/m 10,4mm	12,4 t/m 20,5mm	20,5 t/m 31mm
Staal	Ongelegeerd staal ST37 ST52/3	25-34m/min	0,32	0,32	0,35
	Laaggelegeerd staal C45 C60	15-23m/min	0,31	0,32	0,32
	Hoog gelegeerd staal 36CrNiMo4 42CrMo4	9-12m/min	0,26	0,28	0,28
Roestvrijstaal	RVS ferritisch / martenitisch 403-416 - 420	9-12m/min	0,10	0,10	0,10
	RVS Austenitisch 303-304-316	6-9m/min	0,08	0,09	0,09
Gietijzer	Grijs gietijzer GG10-GG15-GG20 GG25-GG30-GG35-GG40	22-32m/min	0,12	0,18	0,23
	Nodulair gietijzer GGG40-GGG50-GGG60-GGG70	15-23m/min	0,10	0,15	0,20
Non-Ferro	Aluminium	52-68m/min	0,30	0,30	0,30
	Plastics	35-70m/min	0,45	0,45	0,45